



Ein Stein setzt Akzente.

RICHTLINIEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON bi-stone[®] RICHTUNGSPFEILEN

bi-stone[®]-Formsteine sind Steine mit einer speziellen Oberfläche. Diese besteht aus einem Kunstharz-Bindemittel mit eingelegten Glasperlen und Farbpigmenten.

Um diese wichtige Eigenschaft des **bi-stone[®]**-Pflastersteines erhalten zu können, müssen nachfolgende Richtlinien beachtet werden:

- Alle Steine eines Richtungspfeils sind auf einer Palette verpackt.
- Die Steine sind in Verlegerichtung nummeriert.
- Das Ausrichten der Steine hat mit einem Gummi- oder Kunststoffhammer oder mit einer Gummizwischenlage zu erfolgen, da sonst die Farbschicht und die Glasperlen der retroreflektierenden Beschichtung beschädigt werden.
- Bei Einsatz eines Rüttelverdichters ist die farbige Oberfläche mit einer Gummimatte vor den mechanischen Einwirkungen zu schützen.
- Beim Einschwemmen mit zementgebundener Fugenfüllmasse ist die farbige Oberfläche sofort mit Wasser zu reinigen, bevor die Füllmasse aushärtet.



Gewerbegebiet 1 • 02959 Schleife

Telefon (035773) 72 00

Telefax (035773) 72 099

<http://www.bierholdt.de>

kontakt@bierholdt.de